

Abrollpritsche aus Stahl-ALU AA430755-3



Die ideale Lösung zum Transport von Stückgut, Geräten, Schüttgut u.v.m.

Serienausstattung

- Massiver Grundrahmen aus Stahl mit Hakenaufnahme
- hinten 2 verzinkte Stahlrollen zum Abrollen
- ALU-Stirnwand doppelwandig 25 mm stark, feststehend
- ALU-Seitenwände doppelwandig, 25 mm stark, abklapp- und aushängbar, mit Langwegverschlüssen
- Ecksäulen hinten steckbar
- 2 ALU-Flügeltüren hinten, 25 mm stark, mit Rungenverschluss
- Feuerverzinkung des Stahlrahmens inkl. Stirnwand; Bordwände in ALU-natur
- Boden aus Siebdruck 18 mm, wasserfester, mehrschichtverleimter Plattenboden
- 6 Stück Zurrbügel, je 3 Stück seitlich im Außenrahmen versenkt verbaut

Technische Daten

Innenlänge ca.	3.150	mm
Innenbreite ca.	1.900	mm
Bordwandhöhe	4000	mm
Inhalt ca.	2,4	m ³
Eigengewicht	320	kg

Alle Maße und Gewichte sind ca.-Angaben und beziehen sich auf die Standardausführung. Andere Maße und Gewichte auf Anfrage. Irrtümer sowie Änderungen sind vorbehalten!