

ALU-Fahrradanhänger 1 reihig – R/RG/RT



R/RG/RT – der ideale Anhänger zum Transport von bis zu 30 Fahrrädern

Serienausstattung

- Präzisionsgefertigtes Aluminiumchassis in stabiler und leichter Verbundbauweise
- Tiefer gelegter Mittelgang aus rutschhemmendem ALU-Warzenblech, daher leichtes Be- und Entladen der Fahrräder
- Verstellbare, mit Schutzhülle überzogene Radhalter
- Fahrräder stehen quer zur Fahrtrichtung, schnelle und schonende Sicherung mit 2 Halteseilen
- Wartungsfreie Gummifederachse und Rückfahrautomatik
- Auflaufbremse mit Feststellbremse an Zentralrohrdeichsel montiert
- Stützrad mit Klemmhalter
- Frontbügel zur Abstützung der Fahrräder nach vorne
- Hinten stabiler Leuchtenträger, Unterfahrschutz mit geschützt verbauten Heckleuchten
- Beleuchtungsanlage 12 Volt mit 13-poligem Stecker, große formschöne Leuchten
- TÜV-Abnahme

Typenbezeichnung	Fahrräder	Lademaße L/B mm	Gesamtmaße L/B/H mm	Ladehöhe mm	Bereifung	Gesamtgewicht	Nutzlast kg
R 10/0,75	10	2300/1910	3600/1910/1480	450	175/70R13	750	530
R 12/0,75	12	2800/1910	4160/1910/1480	450	175/70R13	750	510
R 15/0,75	15	3500/1910	4860/1910/1480	450	175/70R13	750	470
RG 12/0,75	12	2700/1910	4060/1910/1480	450	175/70R13	750	450
RG 15/0,75	15	3500/1910	4860/1910/1480	450	175/70R13	750	430
RG 20/0,9	20	4500/1910	5910/1910/1480	450	175/70R13	900	560
RG 23/0,9	23	5270/1910	6680/1910/1480	450	175/70R13	900	530
RG 30/1,0	30	6300/1910	7710/1910/1480	450	175/70R13	1.000	570

R = ungebremst; RG = gebremst, Einachs-Ausführung

Alle Maße und Gewichte sind ca.-Angaben und beziehen sich auf die Standardausführung. Andere Maße und Gewichte auf Anfrage. Irrtümer sowie Änderungen sind vorbehalten!

Mit höhenverstellbarer Auflaufeinrichtung

Typenbezeichnung	Fahräder	Lademaße L/B mm	Gesamtmaße L/B/H mm	Ladehöhe mm	Bereifung	Gesamtgewicht	Nutzlast kg
RG 20/0,9	20	4500/1910	5990/1910/1480	450	175/70R13	900	500
RT 20/1,6	20	4500/1910	5990/1910/1480	450	175/70R13	1.600	1.100

RG = gebremst, Einachs-Ausführung; RT = gebremst, Tandem-Ausführung

Alle Maße und Gewichte sind ca.-Angaben und beziehen sich auf die Standardausführung. Andere Maße und Gewichte auf Anfrage. Irrtümer sowie Änderungen sind vorbehalten!

Sonderausstattung

- 100 km/h Ausführung mit Radstoßdämpfer
- 100 km/h Ausführung mit Radstoßdämpfer und Stabilisierungskupplung
- Reserverad mit Halterung
- Höhenverstellbare Auflaufeinrichtung, Anhängöhe ca. 420-1050 mm mit Kugelkupplung (Mehrgewicht ca. 70 kg)
- DIN-Zugöse zum Wechseln
- Massives, automatisch hochklappbares Stützrad (nötig bei höhenverst. Auflaufeinrichtung)
- ALU-Heckwand am Mittelgang, 350 mm hoch
- ALU-Verdeckgestell, Stehhöhe 1800 mm, ohne Giebel, Dachbögen auf Ecksäulen gesteckt, oben ALU-Planrohr gesteckt, seitlich und vorne Weichholz-Einstecklatten
- Planenverdeck 4-seitig aufklappbar, hinten aufrollbar, mit Drehriegel 4-seitig verschließbar, Farbton nach Farbkarte
- Lackierung der Sichtflächen im RAL-Farbton
- LED-Beleuchtungsanlage 12 Volt mit 13-poligem Stecker
- Beleuchtungsanlage 24 Volt mit 15-poligem Stecker und 7 Funktionen-Leuchten
- Absperrschloss

Stabilisierungskupplung



Höhenverstellbare Auflaufeinrichtung



Reserverad



ALU-Heckwand

