

## ALU-Fahrradanhänger 2 reihig – RGP/RTP



RGP/RTP – der ideale Anhänger zum Transport bis 24 Fahrräder speziell für Busse

### Serienausstattung

- Präzisionsgefertigtes Aluminiumchassis in stabiler und leichter Verbundbauweise
- 2 tiefer gelegte Mittelgänge aus rutschhemmendem ALU-Warzenblech, daher leichtes Be- und Entladen der Fahrräder
- Verstellbare, mit Schutzhülle überzogene Radhalter
- Räder stehen in 2-fach Anordnung quer zur Fahrtrichtung, schnelle und schonende Sicherung der Fahrräder mit 2 Halteseilen
- Wartungsfreie Gummifederachse und Rückfahrautomatik
- Höhenverstellbare Auflaufeinrichtung, Anhängenhöhe ca. 420-1050 mm mit Kugelkupplung
- Massives, automatisch hochklappbares Stützrad
- Frontbügel zur Abstützung der Fahrräder nach vorne
- Hinten stabiler Leuchenträger, Unterfahrschutz mit geschützt verbauten Heckleuchten
- Beleuchtungsanlage 12 Volt mit 13-poligem Stecker, große formschöne Leuchten
- TÜV-Abnahme

Typenbezeichnung	Fahrräder	Lademaße L/B mm	Gesamtmaße L/B/H mm	Ladehöhe mm	Bereifung	Gesamtgewicht	Nutzlast kg
RGP 24/1,3	24	4500/2540	5990/2540/1540	550	195/50R13	1300	720
RTP 24/1,6	24	4500/2540	5990/2540/1540	580	175/70R13	1600	1000

Alle Maße und Gewichte sind ca.-Angaben und beziehen sich auf die Standardausführung. Andere Maße und Gewichte auf Anfrage. Irrtümer sowie Änderungen sind vorbehalten!

RGP = gebremst, Einachs-Ausführung, mit Auflaufeinrichtung höhenverstellbar

RTP = gebremst, Tandem-Ausführung, mit Auflaufeinrichtung höhenverstellbar

## Sonderausstattung

- 100 km/h Ausführung mit Radstoßdämpfer
- 100 km/h Ausführung mit Radstoßdämpfer und Stabilisierungskupplung
- Reserverad mit Halterung
- ALU-Heckwand am Mittelgang, 350 mm hoch
- DIN-Zugöse zum Wechseln
- ALU-Spritzwasser-Abweisbleche unter den Fahrradhalterungen
- ALU-Verdeckgestell, Stehhöhe 1800 mm, ohne Giebel, Dachbögen auf Ecksäulen gesteckt, oben ALU-Planrohr gesteckt, seitlich und vorne Weichholz-Einstecklatten
- Planenverdeck 4-seitig aufklappbar, hinten aufrollbar, mit Drehriegel 4-seitig verschließbar, Farbton nach Farbkarte
- Lackierung der Sichtflächen im RAL-Farbton
- LED-Beleuchtungsanlage 12 Volt mit 13-poligem Stecker
- Beleuchtungsanlage 24 Volt mit 15- oder 13-poligem Stecker und 7 Funktionen-Leuchten
- Absperrschloss

Beleuchtungsanlage 12 Volt



Höhenverstellbare Auflaufeinrichtung



Reserverad



Heckwand am Mittelgang

